

# Agility 50 R12 ECS

Euro 3

**43**  
OLTRE km/lt



Economico nei consumi e nel prezzo. Stile essenziale e minimalista. Veicolo robusto e multiuso destinato ad un target giovane e dinamico.

Brillante motorizzazione 50 cc 4 tempi Euro 3.

Consumi inferiori a 43 km/lt. Raffreddamento ad aria, cerchi in lega da 12", freno a disco anteriore. Fascioni antigraffio. Grande capacità di carico grazie alla pedana piatta, al vano sottosella e allo spazioso portapacchi con sellino reclinabile a schienale.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 4 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale
<i>marca / tipo</i>	KYMCO
<i>raffreddamento</i>	aria
<i>alesaggio x corsa</i>	39,0 x 41,4 mm
<i>cilindrata</i>	50,0 cc
<i>rapp. compressione</i>	11,0:1
<i>potenza max</i>	2,2 kW (3,0 CV) a 7.250 giri/min
<i>coppia max</i>	3,0 Nm a 7.000 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	n.d.
<i>candela</i>	NGK CR7HSA/ CR6HSA/ CHAMPION PRZ9HC
<i>avviamento</i>	elettrico e kick starter
<i>carburatore</i>	ELETTRONICO KYMCO ACH5 Ø 17 mm
<i>emissioni</i>	EURO 3
<i>alimentazione</i>	-
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa
<i>lubrificazione</i>	carter umido
<i>starter</i>	automatico
<i>carburante</i>	benzina verde
<i>consumo</i>	n.d.
<i>serbatoio carburante</i>	5,0 litri
<i>tappo carburante</i>	vano sottosella
<i>serbatoio olio</i>	n.d.
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi

<i>velocità max</i>	45 km/h
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate

<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 31 mm

<i>escursione ant.</i>	n.d.
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile

<i>escursione post.</i>	82 mm
<i>freni</i>	ant. disco Ø 180 mm - post. tamburo Ø 110 mm

<i>cerchi</i>	ant. 3.00x12" - post. 3.50x12" lega leggera 3 razze
---------------	--

<i>pneumatici</i>	ant. 120/70-12 - post. 130/70-12
-------------------	----------------------------------

<i>pressione</i>	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
------------------	--------------------------------

<i>dimensione (L x l x h)</i>	1.830 x 690 x 1.130 mm
-------------------------------	------------------------

<i>interasse a carico</i>	1.325 mm
---------------------------	----------

<i>altezza sella</i>	n.d.
----------------------	------

<i>massa in odm</i>	97 kg
---------------------	-------

<i>sella</i>	doppia
--------------	--------

<i>n° posti omologati</i>	2
---------------------------	---

<i>vano sottosella</i>	con chiave
------------------------	------------

<i>vano porta oggetti ant.</i>	-
--------------------------------	---

<i>portapacchi</i>	posteriore
--------------------	------------

<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi
-------------------	---------------------------

<i>dotazioni</i>	-
------------------	---

<i>strumentazione</i>	contachilometri, tachimetro, livello carburante
-----------------------	---

<i>cavalletto</i>	doppio, centrale e laterale
-------------------	-----------------------------

<i>faro anteriore</i>	anabbagliante/abbagliante
-----------------------	---------------------------

<i>retrovisore</i>	doppio
--------------------	--------

<i>colori</i>	NH230    HK    antracite    blumone
---------------	-------------------------------------

*I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo\* e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.*

*[\*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici [pressione, usura, manutenzione,...], presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...*

*[Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta ● =fuori produzione]*

**marchio**  
**KYMCO**

**costruttore**  
**Kwang Yang Motor CO., LTD.**

**agente esclusivo per l'Italia**  
**KMI S.r.l. società a socio unico**